

MA - KR

DESCRIZIONE

MA - KR è un protettivo a base oleosa antiruggine che lascia sulle superfici trattate una pellicola sottile, morbida, flessibile, adesiva, anche a bassissime temperature.

È ottenuto dalla miscela di idrocarburi ossidati da petrolati selezionati e di solfonati iperbasici modificati con un solvente petrolifero dearomatizzato e denaturato.

Presenta un odore idrocarburoso molto moderato ed è facilmente rimovibile con un qualsiasi solvente petrolifero.

APPLICAZIONI:

MA - KR è idoneo per la protezione a medio termine di prodotti finiti e semilavorati (utensili, catene, pezzi di precisione, ecc.). Grazie alla sua fluidità ha un effetto penetrante molto spiccato, che consente di proteggere e lubrificare anche gli interstizi più profondi senza ricorrere al riscaldamento del materiale.

AVVERTENZE:

MA - KR è inerte verso tutti i metalli.

La presenza di un distillato petrolifero come solvente richiede l'impiego di vernici, gomme, materiali plastici, ecc. con essi compatibili.

CARATTERISTICHE MEDIE CHIMICO-FISICHE*

Aspetto	Visivo/visual	-	Liquido bruno
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lit	0,827
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	4,72
Infiammabilità V.C. (PMCC)	ASTM D 93	°C	40

*i dati riportati non costituiscono specifica

data di emissione: 08/01/2021

Le informazioni e le raccomandazioni fornite in questa scheda si basano sulle nostre ricerche e sono ritenute accurate, tuttavia non si avanza alcuna garanzia in merito alla loro esattezza. Prima di utilizzare i prodotti in grande scala, consigliamo ed esortiamo in tutti i casi gli acquirenti a condurre test autonomi, per appurare personalmente che il prodotto sia di qualità accettabile e idoneo ai fini specifici, in base alle loro condizioni operative.

