

MA - Liquido antigelo

DESCRIZIONE

MA - Liquido Antigelo è un liquido pronto per l'uso, per i circuiti di raffreddamento sigillati degli autoveicoli, di tipo permanente. È costituito da una miscela al 50% di acqua demineralizzata e Glicole Etilenico puro, con additivi stabilizzanti, antiossidanti ed antiusura.

Garantisce:

- una protezione efficace contro il congelamento nel periodo invernale fino a -36°C;
- una elevata temperatura di ebollizione, superiore a quella dell'acqua, per proteggere il circuito contro i potenziali surriscaldamenti del circuito di raffreddamento durante le marce molto rallentate, soprattutto nei mesi estivi.
- una bassa evaporazione della miscela, con rabbocchi minimi;
- assenza di residui e di incrostazioni calcaree e massima pulizia delle tubazioni;
- massima efficienza dello scambio termico;
- molto efficace protezione contro l'ossidazione, la ruggine e l'usura meccanica;
- lunga durata dei manicotti e delle guarnizioni;

APPLICAZIONI

Liquido di raffreddamento per circuiti sigillati di autoveicoli da impiegarsi tal quale.

AVVERTENZE

È consigliabile che **MA - Liquido Antigelo** non venga miscelato con altri refrigeranti per motore. La sua formulazione si basa su una combinazione attentamente bilanciata di additivi, per cui la miscela con altri fluidi refrigeranti può provocare incompatibilità, con una conseguente perdita della protezione dalla corrosione.

Nel caso si rendesse necessario aggiungere **MA - Liquido Antigelo** ad altro fluido refrigerante in esercizio, preghiamo contattare il nostro Servizio Assistenza Tecnica Clienti per le necessarie verifiche.

La durata del prodotto è di oltre 2 anni, tuttavia si raccomanda di seguire le indicazioni riportate sul libretto di manutenzione del costruttore.

LIVELLI DI SPECIFICA

BS 6580:1992

ASTM D 3306

CUNA: NC 956-16

MB 325.3, MB 326.0

Audi/VW/Skoda/Seat: TL 774 D

MAN: 248, 324 SNF, B&W D36 5600

Opel/GM: 1940656

Volvo: No 260

Scania

DAF: 74002



MA - Liquido antigelo

PROPRIETÀ TIPICHE*

Il prodotto è facilmente biodegradabile.

Proprietà	Metodo	Risultati	Limiti
Biodegradabilità, %	OECD 301 B	>70	>60
Colore	Visivo	Blu	
pH	ASTM D1287	9,30	
Riserva alcalina, mgKOH/g	ASTM D1121	>7,5	
Punto di ebollizione, °C	ASTM D1120	107	

PROPRIETÀ TIPICHE*

Caratteristica	Metodo	U.m.	Valore
Densità a 20°C	ASTM D 7042	Kg/lt	1,066
Viscosità a 40°C	ASTM D 7042	cSt	1,8
Punto di scorrimento	ASTM D 97	°C	-36

*** I dati riportati non costituiscono specifica**